ABS
Tapa de ABS

Regulación de presión y producto químico desde lanza

Enrollador opcional

TST
Paro total electrónico temporizado

1.450 rpm
1.450 rpm
Grupo motor-bomba

Manómetro en baño de glicerina

Unión motor-bomba mediante junta elástica

HIDROLIMPIADORAS/AGUA FRÍA/SERVICIO INTENSIVO

KH2020F/KH2520F/KH2030F

Accesorios opcionales pág. 21

USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadoras industriales de uso intensivo diseñadas para trabajos exigentes resolviendo cualquier problema de limpieza en menos tiempo en los distintos gremios de la industria, agricultura, ganadería, construcción, transporte, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento (2.000 horas garantizadas sin cambio de empaquetaduras ni válvulas), con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm), con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F.
- Motor de alta eficiencia = 95%, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Chasis de acero pintado con mango robusto y cómodo para el transporte.
- 2 ruedas macizas y 1 rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Predisposición para colocar enrollador de manguera.

Accesorios de serie

MKA38106	Manguera alta presión 3/8" 10 m, con conexión rápida
302122003	Pistola prolongación térmica 500 mm
302022021	Lanza acero inoxidable de 420 mm con conexión rápida
1000101000	Porta boquilla regulable de alta y baja presión 1/4 – 1/4"
1003625	Boquilla alta presión 1/4 – 25° según modelo máquina

Accesorios opcionales

72867	Enrollador manguera hasta 40 m (sin manguera)

	KH2020F	KH2520F	KH2030F
Presión Max bar	30-200	30-250	30-200
Caudal l/h	1.200	1.200	1.800
Tensión pH-V-Hz	3-400 V-50 Hz	3-400 V-50 Hz	3-400 V-50 Hz
Pot. Total W	9.400	11.000	11.000
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. Máx. Admisión °C	60	60	60
Depósito Detergente l	-	-	-
Dimensiones LxAnxAl cm	115x62x93	115x62x93	115x62x93
Peso kg	127	129	133