AGUA CALIENTE

DIÉSEL

1.450 rpm
1.450 rpm
Grupo motor-bomba

ARRANQUE ELÉCTRICO en todos los motores

Cuenta horas en cuadro de mandos

Manómetro en baño de glicerina

HIDROLIMPIADORAS/AUTÓNOMAS/AGUA CALIENTE/SERVICIO INTENSIVO

KHA220DC/KHA300DC

Accesorios opcionales pág. 21

Posibilidad de adaptar equipos sobre remolque (consultar precios).
Accesorios opcionales pág. 21

USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadoras de agua caliente autónomas, construidas conforme a normas "CE", para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión, caudal, y alto calentamiento del agua, hacen de este equipo, una herramienta ideal para el profesional. Apropiadas para trabajos prolongados e intensivos. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, mantenimiento urbano y vial, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional, (Interpump en KHA220DC), (HAWK en KHA300DC), 1.450 rpm, de alto rendimiento (2.000 horas garantizadas sin cambio de empaquetaduras ni válvulas), con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión externa.
- Válvula de seguridad de descarga por sobrepresión.
- Alimentación de agua directa a la bomba con filtro de entrada.
- Control a distancia tipo by-pass con sistema de retorno a bomba.
- Salida producto químico en baja presión, controlado desde lanza.
- Motor endotérmico diésel Lombardini Fox 702, bicilíndrico, enfriado por agua.
- Unión motor bomba mediante transmisión por correa.
- Dispositivo de aceleración y desaceleración automático.
- Arranque eléctrico y parada automáticos con llave en cuadro de mandos.
- Grupo motor-bomba-alternador montados sobre plataforma con 4 antivibrantes sobredimensionados.
- Caldera vertical de máxima seguridad, con sistema de refrigeración por aire que evita el calentamiento exterior de la misma, dotada de serpentín de tubo de acero de doble recorrido.
- Termostato regulación temperatura.
- Depósito gas-oil en acero de 50 l.
- Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
- Alternador incorporado 230 V 50 Hz 700 W.
- Carrocería cerrada en acero barnizado, con apertura de tapa superior.
- Cuadro de maniobra en PVC con protección IP54.
- Aforador indicador falta de gas-oil con parada del quemador.
- Indicador luminoso de falta de carburante y carga de batería.
- Indicador luminoso de falta aceite en motor diésel.
- Cuenta horas de trabajo y voltímetro control suministro corriente alternador.
- Pulsador paro de emergencia en panel de mandos.

Accesorios de serie

MKA3810	Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8"
1000908331	Lanza doble con prolongación térmica y regulación presión
301822007	Pistola 350 bar 40 l/m con racor giratorio
1003625	Boquilla alta presión 25º
1003605020	Boquilla baja presión

	KHA220DC	KHA300DC
Presión de trabajo bar	30-200	30-300
Caudal l/h	1.200	1.000
Potencia Motor kW/Hp	11/15	11,8/16
Tipo Motor	DIÉSEL	DIÉSEL
RPM Bomba	1.400	1.400
RPM Motor	3.200	3.600
Temperaturara Max. Generada °C	30÷90	30÷90
Déposito Gas-Oil l	50	50
Dimensiones LxAnxAl cm	145x95x98	145x95x98
Peso kg	435	438