

**KH4014F  
KH3018F**

**KHX5021F  
KHX1943F  
KHG5015F**

**KH3018F | KH4014F | KHX5021F | KHX1943F | KHG5015F**

Hidrolimpiadoras de agua fría de gran potencia y caudal para uso intensivo. Especialmente indicadas para trabajos muy exigentes en distintos sectores como naval, construcción, industria pesada, limpiezas especiales, etc.

	<b>KH3018F</b>	<b>KH4014F</b>	<b>KHX5021F</b>	<b>KHX1943F</b>	<b>KHG5015F</b>
Presión máx. bar	30-300	30-400	30-500	30-190	30-500
Caudal L/h	1.080	840	1.260	2.580	900
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	-
Potencia total W	11.000	11.000	22.000	15.000	KOHLER 25 hp
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60	60
Depósito detergente L	5	5	-	-	-
Dimensiones (LxAnxA) cm	120x70x105	120x70x105	120x80x113	120x80x113	120x80x130
Peso kg	125	125	250	235	250



KHG5015F

**CARACTERÍSTICAS**

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos y sistema biela/cigüeñal y 1.450 rpm.
- Unión motor-bomba mediante junta elástica.
- Motores eléctricos asíncronos (serie MEC) de alta eficiencia, menor consumo eléctrico de servicio continuo con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Arranque estrella-triángulo en modelos KHX5021F y KHX1943F.
- Cuadro de mando en baja tensión 24 V.
- Sistema TST paro total temporizado (excepto KHG5015F).
- Motor gasolina Kohler 25hp en KHG5015F.
- Arranque eléctrico en KHG5015F.
- Válvula by-pass de última generación con regulación de presión y válvula de seguridad.
- TVS válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Cuenta horas interno
- Manómetro alta presión en baño de glicerina.
- Filtro entrada agua anti-calcáreo con gran dimensión en KHX y KHG.
- Filtro entrada de agua 3/4" en modelos KH.
- Salida producto químico en baja presión y depósito 5 L en mod. KH3018-4014F.
- Cable eléctrico 5 m.
- Robusto chasis de acero pintado para evitar vibraciones.
- Capó tapa en acero inoxidable.
- 4 ruedas macizas Ø30 cm en modelos KHX y KHG, y de Ø25 cm en modelos KH con freno de estacionamiento.

**ACCESORIOS DE SERIE KH3018F - KH4014F**

- MKA3810** Manguera A. P. 400 bar R2T 3/8" 10 m.
- 302122003** Pistola con prolongación térmica 500 mm y racor giratorio.
- 302022021** Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable.
- 1003625...** Boquilla alta presión de acero 1/4 25° según modelo.

**ACCESORIOS DE SERIE GAMA KHX y KHG**

- 016800038x10** Manguera A.P. 600 bar de acero R4A 3/8"-10 m.
- 1030500000** Pistola RL84 con anti-retroceso.
- 1030800080** Lanza acero inoxidable 800 mm.
- 1003615...** Boquilla de alta presión de acero 1/4 25° según mod.