

KHL1108C



KH140C



KHL1108C | KH140C

Hidrolimpiadoras agua caliente semiprofesionales ideales para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites en los sectores domésticos, pequeños talleres, pequeña industria, agrario, etc.

	KHL1108C	KH140C
Presión máx. bar	110	30-140
Caudal L/h	450	600
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potencia total W	2.400	2.800
RPM	2.800	2.800
Temp. máx. generada °C	30÷90	30÷90
Consumo Gas-Oil kg/h	3.5	4
Depósito Gas-Oil L	14	18
Depósito detergente L	2.5	8
Dimensiones (LxAnxAI) cm	82x60x87	80x55x70
Peso kg	72	75



CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial semi-profesional con cabezal de aleación ligera y tres pistones de acero con recubrimiento cerámico.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (2.800 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Válvula by-pass automática integrada en cabezal.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TSS de paro total en KHL1108C y TST en KH140C.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre-presión.
- Toma de agua directa con filtro de entrada.
- Sistema independiente que permite trabajar tanto en agua fría como en agua caliente.
- Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases, con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Bomba gas-oil anti gripado.
- Termostato regulación temperatura 30 - 90 °C.
- Combustible gas-oil "A".
- Manómetro en baño de glicerina en KH140C.
- Cable eléctrico de 5 m.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Chasis de acero pintado, depósitos de detergente y gas-oil de polietileno incorporados en KH140C.
- Chasis en polietileno, con depósito de gas-oil y detergente integrados en KHL1108C.
- 2 ruedas en KHL1108C y 4 ruedas en KH140C, macizas Ø20 cm.
- Soportes para lanza, manguera y cable eléctrico.

ACCESORIOS DE SERIE KHL1108C

- 46180049** Manguera alta presión ¼" 8 m con conexión rápida
- 37000037** Pistola prolongación térmica 500 mm
- 60020309** Lanza acero inox. 420 mm con boquilla ángulo variable y conexión rápida.

ACCESORIOS DE SERIE KH140C

- 200624041** Manguera alta presión ¼" 8 m con conexión rápida.
- 302122003** Pistola prolongación térmica 500 mm.
- 302022021** Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable.
- 1003602504** Boquilla alta presión ¼" - 25° 04.

ACCESORIOS OPCIONALES KH140C

- 207104004** Enrollador manual manguera alta presión 200 bar 10/20 m ¼" (sin manguera).