

KF5160E
KF5160BBC

KF56BBCTR

Cargador y batería
incluidos



KF5160E | KF5160BBC | KF56BBCTR

Fregadoras profesionales compactas y ergonómicas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras medias y grandes. Especialmente indicadas en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, almacenes, etc.

	KF5160E	KF5160BBC	KF56BBCTR
Rendimiento máx. m ² /h	2.250	2.250	2.800
Ancho fregado mm	510	510	560
Ancho secado mm	830	830	830
Voltaje V	230	24 DC	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	1/483	1/483	1/?
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	155/35	155/35	160/ 28-45
Potencia motor cepillos W	750	500	550
Potencia motor tracción W	Mecánica	Mecánica	300
Depresión mm/H ₂ O / Pot. motor aspiración W	1.800/1.200	1.300/500	? /500
Depósito agua limpia L	60	60	60
Depósito recuperación L	65	65	65
Batería V/Ah	-	2x12x105 GEL	2x12x105 GEL
Autonomía baterías h	-	3 h	3-5h
Dimensiones (LxAnxAI) cm	141x56x96	141x56x96	128 x60x110
Peso kg	135	130	155



CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales compactas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras, medias/grandes.
- Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
- **Tracción mecánica en KF5160E y KF5160BBC.**
- **Tracción automática con marcha atrás en KF56BBCTR.**
- Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse a la superficie de manera óptima, garantizando una presión homogénea.
- Control salida detergente mediante electroválvula e Interrupción automática al parar la máquina.
- Motores protegidos de golpes y bien aislados del agua.
- Motor aspiración colocado en el interior de la tapa del depósito para un aislamiento acústico perfecto.
- Depósitos de polietileno de alta densidad, resistentes a los golpes y a los ácidos.
- **Fácil acceso y manipulación para limpieza y mantenimiento de depósito y flotador.**
- Filtros de solución detergente externos, y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo de toda la máquina.
- Boquilla de aspiración regulable que asegura un perfecto secado, con labios de goma reversibles.
- Boquilla secado con apoyo a paralelogramo, que permite realizar el secado con el cepillo levantado sin fregar.
- Equipadas con baterías de GEL 105Ah, sin mantenimiento, de larga duración, (3 horas de autonomía y 750 ciclos de carga al 75% de profundidad de descarga).
- Indicador de carga de baterías.
- Incluye cargador baterías alta frecuencia 24V. 10amp.

ACCESORIOS DE SERIE

- P010250** Cepillo PPL 0.3 fino Ø483 mm (KF5160E-5160BBC)
- P010202** Cepillo de nylon 0,3 fino Ø 560mm KF56BBCTR
- 12V105AHGEL** Batería 12 V 105 Ah GEL (modelos con batería) 2 uds.
- 01080031** Cargador alta frecuencia 24 V 10A (modelos con batería)

ACCESORIOS OPCIONALES

- P010253** Cepillo Nylon 0,6 duro 483mm KF5160E/BBC
- P010127** Plato arrastre velcro 483mm KF5160E/BBC
- P010201** Cepillo nylon 0.6 duro 560 mm KF56BBCTR
- 1321948001** Disco de abrillantado 480 mm
- 1321948002** Disco de fregado 480 mm
- 1321948004** Disco de abrasivo 480 mm
- 1321948003** Disco de abrasivo Plus 480 mm
- 1348250000** K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
- 1350250000** K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg