


**REFERENCIA**
**DESCRIPCIÓN**
**BOQUILLAS**

<b>100360000</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " chorro directo
<b>10036015...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " abanico 15°
<b>10036025...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " abanico 25°
<b>10036040...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ¼ " abanico 40°
<b>1001/8000</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ⅛ " chorro directo
<b>1001/825..</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ⅛ " abanico 25°
<b>1001/840...</b>	Boquilla alta presión 280 bar Inox. ⅛ " abanico 40°

**BOQUILLAS CABEZAL ÁNGULO VARIABLE**

<b>1001604003</b>	Boquilla 1.10 mm alta-baja presión 210 bar 9 L/m
<b>1001604002</b>	Boquilla 1.20 mm alta-baja presión 210 bar 12 L/m
<b>1001604004</b>	Boquilla 1.30 mm alta-baja presión 210 bar 15 L/m
<b>1000041512</b>	Boquilla 1.45 mm alta-baja presión 210 bar 21 L/m


**PORTA BOQUILLAS**

<b>1023000000</b>	Doble automático (chorro-abanico) sin boquillas
<b>1000101000</b>	Regulable para baja y alta presión ¼ "
<b>470111</b>	Regulable para baja y alta presión ⅛ "


**BOQUILLAS TURBO +50% de rendimiento**

<b>1025110011</b>	170 bar 11 L/m 60 °C
<b>2904007930</b>	170 bar 15 L/m 60 °C
<b>3125172045</b>	210 bar 15 L/m 90 °C
<b>3125172065</b>	210 bar 21 L/m 90 °C
<b>KHTBN50</b>	350 bar 21 L/m 90 °C
<b>0204006940</b>	400 bar 24 L/m 90 °C
<b>4060600023</b>	600 bar 18 L/m 100 °C acero inoxidable
<b>4060700008</b>	800 bar 21 L/m 100 °C acero inoxidable


**LATIGUILLAS ALTA PRESIÓN**

<b>Latiguillos</b>	R2A ⅜ "-5/16" 400 bar 150°C de 8, 10, 15, 20, 25, 30 m (por metro)
<b>Latiguillos</b>	R2A ⅜ "-5/16" 400 bar 150°C de otras medidas (por metro)
<b>Latiguillos</b>	R2A ¼ " 250 bar 150°C (por metro)
<b>016800038</b>	R2A ⅜ " 600 bar 150°C (por metro)


**LANZAS ¼"**

<b>1040770000</b>	Prolongación acero zincado 40 cm
<b>0202002551</b>	Acero inoxidable 70 cm
<b>0202002561</b>	Acero inoxidable 90 cm
<b>0202002581</b>	Acero inoxidable 120 cm
<b>0202002591</b>	Acero inoxidable 150 cm
<b>0202002601</b>	Acero inoxidable 170 cm
<b>0202002611</b>	Acero inoxidable 200 cm
<b>0202004640</b>	Doble de acero inoxidable 110 cm
<b>302022021</b>	Acero inoxidable 70 cm + portaboquilla regulable
<b>KHTLW18</b>	Lanza-pistola telescópica en aluminio 200 bar 21 L/m 60°C 5.5 m
<b>090500</b>	Lanza-pistola telescópica en aluminio 275 bar 30 L/m 93°C 5.5 m
<b>090502</b>	Lanza-pistola telescópica en aluminio 275 bar 30 L/m 93°C 7.3 m
<b>KHBLT01</b>	Kit arnés cintura lanza telescópica para KHTLW18
<b>090550</b>	Kit arnés cintura lanza telescópica para 090500 y 090502


**PISTOLAS**

<b>4012305006</b>	310 bar 30 L/m 150 °C con racor giratorio Krüger
<b>302122003</b>	Pistola + Prolongación 50 cm 350 bar 40 L/m 150 °C con racor giratorio


**RATÓN DESATASCAR TUBERÍAS**

<b>1000102002</b>	⅛ H inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar 15 L/m
<b>1025120151</b>	¼ H inox. 3+1 salidas Presión máx. 200 bar 9 L/m
<b>1025121051</b>	⅜ M inox. 8+1 salidas Presión máx. 250 bar 15-21 L/m
<b>0124722570</b>	Rotativo ¼ H inox. 3 salidas Presión máx. 250 bar 15 L/m
<b>0124722620</b>	Rotativo ⅜ H inox. 3 salidas Presión máx. 250 bar 18 L/m
<b>1000102001</b>	⅜ M inox. 3+1 salidas Presión máx. 300 bar 30-60 L/m

