

KF5685BC
KF6685BC



KF5685BC | KF6685BC

Fregadoras industriales de operario/a a bordo, compactas, robustas, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas y medianas. Especialmente indicadas para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc

	KF5685BC	KF6685BC
Rendimiento máximo m2/h	3.600	4.200
Ancho Fregado mm.	560	660
Ancho Secado mm.	850	850
Voltaje v.	24 DC	24 DC
Nº de cepillos / Diametro mm.	1X560	2x330
RPM / Presión cepillos Kg.	155/40	155/55
Potencia motor cepillos w.	1X550	2x400
Potencia motor tracción w.	500	500
Depresión mmH2O / Potencia motor aspiración w.	1480/500	1480/500
Depósito agua limpia l.	85	85
Depósito recuperación l.	95	95
Pendiente Máx. superable Vacío/Lleno %	18/10	18/10
Baterías v./ah.	2X12X105 GEL	2X12X105 GEL
Autonomía baterías h.	2-2,5	2
Dimensiones l x an x al cm.	135X62X108	135X62X108
Peso kg. (sin baterías)	155	175



CARACTERÍSTICAS

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante moto reductor diferencial sobre ruedas traseras.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Sistema mecánico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Regulación salida cantidad agua-detergente mediante válvula grifo.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Controles analógicos.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
- Ruedas de termoplástico altamente resistentes.
- Claxon
- Faro luz led para trabajos con poca luminosidad.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.

ACCESORIOS DE SERIE

- P010201** Cepillo Nylon 0,6 duro 560mm. KF5685BBC
P010257 Cepillo Nylon 0,6 duro 330mm. KF6685BBC (2 uds.)
C2410 Cargador alta frecuencia 24V. 10A.

ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

- 12V105AHGEL** Batería 12V 105 Ah GEL (2 unidades).
1348250000 K48 Desengrasante.
1350250000 K50 Detergente.

ACCESORIOS OPCIONALES KF5685BC

- P010202** Cepillo Nylon 0,3 suave 560mm.
P010203 Plato de arrastre 560mm.
1327310041 Disco de abrillantado 560mm.
1327330041 Disco de fregado 560mm.
1327350041 Disco de abrasivo 560mm.
1327340041 Disco de abrasivo Plus 560mm.

ACCESORIOS OPCIONALES KF6685BC

- P010258** Cepillo Nylon 0,3 suave 330mm (Ud).
P010259 Plato de arrastre 330mm (Ud).
1327300013 Disco de abrillantado 330mm.
1327100013 Disco de fregado 330mm.
1327200013 Disco de abrasivo 330mm.
1521201 Disco de abrasivo Plus 330mm.