



KHL150F

Hidrolimpiadora de agua fría profesional de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de este equipo una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicado en los sectores: alimentación, ganadero, agrario, construcción, automoción, transporte, limpiezas, etc.

	KHL150F
Presión bar	30-150
Presión máx. bar	150
Caudal L/h	660
Tensión pV-Hz	1-230-50
Potencia total W	3.200
RPM	1.450
Temp. máx. admisión °C	40
Depósito detergente L	1
Dimensiones (LxAnxAI) cm	59x37x87
Peso kg	28



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento, con tres pistones con recubrimiento cerámico, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de admisión y presión en acero inoxidable.
- Motor eléctrico 4 polos de servicio continuo con protección térmica (1.450rpm).
- Válvula by-pass automática.
- Con regulador de presión y manómetro.
- TSS Paro total automático.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación, controlado desde la lanza.
- Depósito detergente incorporado.
- Soporte para manguera, accesorios y mango ergonómico.
- Cable eléctrico de 5mt.

ACCESORIOS DE SERIE

- 46180049** Manguera alta presión 1/4" 8m. con conexión rápida.
- 37000036** Pistola con prolongación térmica.
- 37010015** Lanza porta boquilla regulable.KHL150F.
- 1001/82503** Boquilla A.P. 1/8" para KHL150F.