


KRA34TL | KRA34TLH | KRA34TLEN | KRA70TL | KRA70TLEN

Aspiradores profesionales telecontrol con triple filtrado. Su avanzada tecnología, características y prestaciones hacen de estos aspiradores la herramienta esencial para el profesional de la carpintería, construcción, chapistas, etc.

	KRA34TL	KRA34TLH	KRA34TLEN	KRA70TL	KRA70TLEN
Motor nº	1	1	1	2	2
Potencia W	1.400	1.400	1.400	2.800	2.800
Tensión V	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz	220-50/60 Hz
Enfriamiento	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Caudal m³/h	180	180	180	350	350
Depresión mm/H ₂ O	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Depósito L	34	34	34	70	70
Sonoridad dB	64	64	64	67	67
Accesorios Ø mm	29	29	29	29	29
Dimensiones (LxAnxAl) cm	39x39x72	39x39x72	39x39x72	57x57x101	57x57x101
Peso kg	12	12	12	22	22


CARACTERÍSTICAS

- Aspiradores profesionales para polvos finos.
- Todos los modelos con sistema mando a distancia (toma eléctrica monofásica 230V 50Hz 2.200W) para la conexión de herramientas portátiles eléctricas, lijadoras, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Sistema a distancia toma neumática para la conexión de herramientas portátiles neumáticas como lijadoras, rozadoras, etc. que permiten comandar la puesta en marcha y apagado del aspirador (KRA34TLEN-KRA70TLEN).
- Cabezal de PVC blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motores autoventilados de larga duración.
- Triple sistema de filtrado, filtro cartucho + filtro nylon + filtro bolsa poliéster en KRA34TL-H y KRA34TLEN.
- Triple sistema filtrado (filtro poliéster+filtro nylon+bolsa poliéster) KRA70TL-KRA70TLEN.
- Modelo KRA34TLH con filtro HEPA y clasificación "H", y filtro nylon, para la aspiración de materiales y polvos tóxicos.
- Depósitos fabricados en acero inoxidable de gran capacidad, ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, el calor y a productos químicos agresivos.
- 10 m de longitud de cable eléctrico.

ACCESORIOS DE SERIE

- TFC29E33M** Manguera 3 m Ø28 mm con terminales (KRA34TL-KRA34TLH-KRA70TL).
- TFC29P33M** Manguera 3 m Ø28 mm con terminales+conexión neumática (KRA34TLEN-KRA70TLEN).
- FCPL1M** Filtro cartucho KRA34TLEN.
- FCPL1MH** Filtro cartucho HEPA (KRA34TLH).
- FNLY1M** Filtro nylon KRA34TLH.
- KFILPG** Filtro tela poliéster (KRA70TL-KRA70TLEN).
- KFILPP** Filtro poliéster KRA34TL-34TLH-34TLEN.
- FNLY3M** Filtro nylon (KRA70TL-KRA70TLEN).
- SACMF30L** Filtro bolsa poliéster (KRA34TL-34TLH-34TLEN).
- SACMF50/70L** Filtro bolsa poliéster (KRA70TL-KRA70TLEN).
- FASC3M** Filtro esponja anti-espuma (KRA70TL-KRA70TLEN).
- KACCK36** Kit accesorios Ø36 mm completo (KRA34TLH).

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACCK36 (*)** Kit acc. Ø36 mm completo (KRA34TL-KRA34TLEN)
- KACCK40 (*)** Kit acc. Ø40 mm completo (KRA70TL-KRA70TLEN)

(*) KACCK36 (Ø36) manguera 2 m, tubos prolongación metal 50 cm, cuerpo boquilla suelos, accesorio suelos polvo/líquido, boquilla suelos doble uso, cepillo redondo y boquilla plana.

(*) KACCK40 (Ø40) manguera 2.5 m, doble curva metal, boquilla suelos polvo, boquilla suelo/líquido, cepillo redondo y boquilla plana.