

KRDG-O3-80P-12V-3



VÍDEO DEMO
Ozono
KRDG-O3-80P-12V-3



KRDG-O3-90P-5W

KRDG-O3-80P-12V-3 | KRDG-O3-90P-5W

El Ozono es idóneo para la desinfección y esterilización ecológica de ambientes, destacando por su alta eficiencia como viricida, bactericida y fungicida. Actúa sobre las bacterias y virus oxidando las proteínas de su envoltura y modificando su estructura tridimensional. Además es desodorizante, lo que quiere decir que una limpieza con ozono elimina las moléculas y los gérmenes causantes del mal olor.

	KRDG-O3-80P-12V-3	KRDG-O3-90P-5W
Cantidad Ozono (g/h)	3	5
Tensión alimentación (V)	DC 12	220-50
Potencia (W)	80	90
Refrigeración	Por aire	-
Dimensiones (mm)	260x150x160	230 x 180 x 455
Peso (kg)	4	5,5



O3-80P-12V-3

O3-90P-5W

O3-90P-5W

O3-90P-5W

O3-80P-12V-3

CARACTERÍSTICAS KRDG-O3-80P-12V-3

- Temporizador de 10 minutos con desconexión automática transcurrido el tiempo seleccionado.
- Alimentación a 12V DC especial para vehículos.
- Resistente caja de acero lacado, anticorrosivo y antioxidante.
- Potente ventilador interno con rodamientos de bolas, que lo hace eficiente y silencioso.
- Soportes de goma para gran estabilidad.
- Compuesta por una combinación de panel de aleación gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma panelada.
- Alta concentración de ozono, larga vida útil y fuerte resistencia a los golpes.

CARACTERÍSTICAS KRDG-O3-90P-5W

- Caja de acero inoxidable 304, resistente, anticorrosiva y antioxidante.
- Potente ventilador interno con rodamientos de bolas, que lo hace eficiente y silencioso.
- Soportes de goma para gran estabilidad.
- Compuesta por una combinación de panel de aleación gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma panelada, alta concentración de ozono, larga vida útil y fuerte resistencia a los golpes.
- Temporizador de 15 a 120 minutos con desconexión automática transcurrido el tiempo seleccionado.

Ozonización del agua

La generación de agua ozonizada es un método eficaz de desinfección, con la ventaja adicional de no producir residuos químicos. Las propiedades del agua ozonizada garantizan la eliminación de virus, bacterias y otros patógenos en alimentos, superficies y maquinaria industrial.

TABLAS DE APLICACIÓN ORIENTATIVA

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
	KRDG-O3-90P-5W
15 minutos de uso	15m ² = 40m ³
30 minutos de uso	30m ² = 75m ³
60 minutos de uso	60m ² = 150m ³
90 minutos de uso	90m ² = 225m ³
120 minutos de uso	120m ² = 300m ³



Detalle ozonización de agua