

RK150


RK150

Rotativas de baja velocidad para el cristalizado, abrillantado y fregado. Para el decapado final y cristalizado de superficies de mármol o terrazo, se utilizan con plato de arrastre, lana de acero y productos químicos decapantes cristalizadores. Para el fregado de superficies, se utilizan con el cepillo de nylon o con plato de arrastre y discos de fregado. Para el mantenimiento y abrillantado de superficies, se utilizan con plato de arrastre con discos de mopa o de abrillantar. Para el peinado y fregado de moquetas y alfombras, se utilizan con el cepillo para moqueta.

RK 150	
Motor W	1.600
Tensión pH-V-Hz	1-230-50
Giro de cepillo rpm	154
Diámetro de plato mm	505
Transmisión	Planetario
Sonoridad dB	54
Longitud de cable m	15
Código IP	IPx4
Dimensiones (LxAnxAl) cm	120x62,5x50,5
Peso kg	49



CARACTERÍSTICAS

- Transmisión reductor satélite-planetario que garantizan las mejores prestaciones en cuanto a potencia, durabilidad y rumorosidad.
- Mango de dirección dotado de un robusto engranaje que permite ajustarse a la inclinación de cada operario.
- Empuñadura de alta resistencia diseñada ergonómicamente para el control de todos los mandos de la máquina.
- Control de seguridad en la puesta en marcha de la máquina que evita un encendido involuntario y el funcionamiento de la máquina con el mango en posición vertical.