

KF6685BC
KF6685BC Li



KF6685BC | KF6685BC Li

Fregadoras industriales de conductor sentado, compactas, robustas, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies pequeñas y medianas. Especialmente indicadas para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc

	KF6685BC	KF6685BBC Li
Rendimiento máximo m2/h	4.200	4.200
Ancho Fregado mm.	660	660
Ancho Secado mm.	850	850
Voltaje v.	24 DC	24 DC
Nº de cepillos / Diametro mm.	2x330	2x330
RPM / Presión cepillos Kg.	155/55	155/55
Potencia motor cepillos w.	2x400	2x400
Potencia motor tracción w.	500	500
Depresión mmH2O / Potencia motor aspiración w.	1480/500	1480/500
Depósito agua limpia l.	85	85
Depósito recuperación l.	95	95
Pendiente Máx. superable Vacío/Lleno %	18/10	18/10
Baterías v./ah.	2X12X105 GEL	1x24x100 LITIO
Autonomía baterías h.	2	2
Dimensiones l x an x cal cm.	135X62X108	135X62X108
Peso kg. (sin baterías)	175	175



CARACTERÍSTICAS

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante moto reductor diferencial sobre ruedas traseras.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Sistema mecánico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Regulación salida cantidad agua-detergente mediante válvula grifo.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Controles analógicos.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
- Ruedas de termoplástico altamente resistentes.
- Claxon
- Faro luz led para trabajos con poca luminosidad.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.

ACCESORIOS DE SERIE

- P010257** Cepillo Nylon 0,6 duro 560mm. KF5685BBC
- C2410** Cepillo Nylon 0,6 duro 330mm. KF6685BBC (2 uds.)
- C2415LI** Cargador alta frecuencia 24V. 10A.
- 24V100AHLIT** Batería litio 24V 100Ah en modelo Litio

ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

- 12V105AHGEL** Batería 12V 105 Ah GEL (2 unidades).
- P010258** Cepillo Nylon 0,3 suave 330mm (Ud).
- P010259** Plato de arrastre 330mm (Ud).
- 1327300013** Disco de abrillantado 330mm.
- 1327100013** Disco de fregado 330mm.
- 1327200013** Disco de abrasivo 330mm.
- 1521201** Disco de abrasivo Plus 330mm.