KF85180B



Cargador y batería opcionales





KF85180B

Fregadoras industriales de conductor sentado, compactas, robustas, fiables, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de grandes superficies. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, hospitales, etc.

KF85180B	
Rendimiento máx. m²/h	5.950
Ancho fregado mm	850
Ancho secado mm	1.200
Voltaje V	36 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/410
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm²	180/65
Potencia motor cepillos / tracción W	2x450 / 800
Depresión mm/H_2O / Pot. motor aspiración W	2.100/750
Depósito agua limpia L	180
Depósito recuperación L	200
Pte. máx. superable vacío/lleno %	15/10
Batería V/Ah	6x6x271
Autonomía baterías h	5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	158x110x126
Peso kg	240





CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales de conductor sentado, de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad fácil manejo, son idóneas para los trabajos más exigentes y pesados.
- Chasis construido en perfiles de acero con un espesor de 5 a 12mm, protegidos con pintura anti-corrosiva.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos. Esta gran capacidad de carga reduce el nº de paradas y maximiza el rendimiento de la carga de la batería.
- Tapa de gran diámetro en depósito de recuperación, que permite una rápida y fácil limpieza.
- El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito.
- Aforador flotador que interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.
- NFS Sistema anti-espuma para la protección del motor de aspiración.
- Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con contador de horas, mando de control de velocidad e indicador carga de batería.
- Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
- Sistema de freno eléctrico sobre motor reductor rueda delantera.
- Cabezal de lavado mono bloque con sistema de auto-nivelado ALS, y presión constante de los cepillos hasta 80Kg.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Subida y bajada automática de cepillos y boca de secado.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Dosificador solución de detergente mediante bomba y electro válvula.
- Boquilla de aspiración perfilada de fácil regulación y secado perfecto.
- Ruedas de termoplástico.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.

ACCESORIOS DE SERIE

P010252	Cepillo nylon 0.6 duro Ø 410mm KF85180B (2 uds.)

ACCESORIOS OPCIONALES KF85180B

6V271AH	Batería 6Vx271Ah-5H. (6 uds.)
6V245AGM	Batería AGM 6Vx275Ah-10H. (6 uds.)
C3640AF	Cargador de batería alta frecuencia 36V-40A
P010249	Cepillo Nylon 0,3 fino D-410mm (unidad).
P010163	Plato arrastre velcro D-410mm (unidad).
1321641001	Disco de abrillantado 400mm.
1321641002	Disco de fregado 400mm.
1321641004	Disco de abrasivo 400mm.
1321641003	Disco abrasivo Plus 400mm.