KH2020F
KH2520F
KH2030F



KH1510F
KH2015F



KH1510F | KH2015F | KH2020F | KH2520F | KH2030F

Hidrolimpiadoras industriales y de uso intensivo diseñadas para trabajos exigentes, resolviendo cualquier problema de limpieza en los distintos gremios de la industria, agricultura, ganadería, construcción, transporte, etc.

	KH1510F	KH2015F	KH2020F	KH2520F	KH2030F
Presión máx. bar	30-150	30-200	30-200	30-250	30-200
Caudal L/h	600	900	1.260	1.260	1.800
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000	9.400	11.000	11.000
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60	60
Depósito detergente L	4	4	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	78x50x81	78x50x81	115x63x95	115x63x95	115x63x95
Peso kg	52	62	118	120	120



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm), con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F.
- **Motor de alta eficiencia ŋ = 95%, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.**
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Depósito detergente incorporado en modelos KH1510F y KH2015F.
- Chasis de acero pintado con mango en polipropileno, robusto y cómodo para su transporte en modelos KH1510F-KH2015F.
- Chasis de acero pintado con mango robusto y cómodo para su transporte en modelos KH2020F-KH2520F-KH2030F.
- 2 ruedas macizas y 1 rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Predisposición para colocar enrollador de manguera.

Posibilidad (bajo pedido) 60Hz y voltaje trifásico a 230V.
Posibilidad de kit de temperatura agua 85ºC en admisión.
(Consultar precios.)

ACCESORIOS DE SERIE

MKA51610	Manguera alta presión 5/16" 10 m conexión rápida. (KH1510F-2015F).
MKA3810	Manguera alta presión 3/8" 10 m conexión rápida. (KH2020F-2520F-2030F).
302122003	Pistola prolongación térmica 500 mm.
302022021	Lanza acero inoxidable 500mm.
1000101000	Portaboquilla regulable alta y baja presión ¼" – ¼"
10036...	Boquilla alta presión ¼" – 25° según modelo.

ACCESORIOS OPCIONALES KH1510F-KH2015F

207104006	Enrollador manual de manguera hasta 20m (sin manguera).
903504001	Mango acero+depósito detergente para 207104006.

ACCESORIOS OPCIONALES KH2020F-KH2520F-KH2030F

72867	Enrollador manual manguera hasta 40m (sin manguera).