KHA2021GC
KHA2015DC





KHA2021DCS



* Fabricamos equipos autónomos de acuerdo a sus necesidades

*Detalle de cerramiento insonorización en modelo KHA2021DCS

KHA2021GC | KHA2015DC | KHA2021DCS

Hidrolimpiadoras de agua caliente autónomas, construidas conforme a normas "CE", para trabajos intensivos, en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones: presión, caudal, y alto calentamiento del agua 150ºC, hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Apropiadas para trabajos prolongados e intensivos. Adecuados para el uso con hidro-chorro de arena, en la eliminación de grafitis, murales, etc. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, mantenimiento urbano y vial, etc.

	KHA2021GC	KHA2015DC	KHA2021DCS
Presión máx. bar	30-200	30-200	30-200
Caudal L/h	1.260	900	1.260
Potencia motor kW/Hp	10.34/14	8.10/11	12.50/17
Tipo de motor	Gasolina	Diésel	Diésel
RPM Bomba	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada ºC	40÷150	40÷150	40÷150
Depósito Gasolina/Gasóil L	35/28	-/28	-/50
Dimensiones (LxAnxAl) cm	132x72x90	96x68x100	170x85x127
Peso kg	250	200	320





KHA2021GC — KHA2021DCS — KHA2021DCS

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento 1.450 rpm, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor gasolina 14 Hp Kohler Stage-5 refrigerado por aire. (en modelo KHA2021GC).
- Motor Diesel 11 Hp Kohler Stage-5 refrigerado por aire. (en modelo KHA2015DC).
- Motor Diesel 17 Hp Kohler Stage-5 KDW702, refrigerado por agua. (en modelo KHA2021DCS).
- **Estos motores cumplen con la Reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes Euro V.**
- Unión motor bomba mediante reductor.
- Alternador 12V-18Ah., modelos KHA2021GC-KHA2015DC
- Alternador 12V-60Ah., modelo KHA2021DCS.
- Arranque eléctrico y parada automática con llave en cuadro de mandos.
- Dispositivo de aceleración y desaceleración automático.
- Cuadro de maniobra en baja tensión 12V.
- Aforador indicador falta de gas-oil con parada del quemador.
- Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
- Indicador luminoso de falta de carburante y carga de batería.
- Alternador incorporado 230 V 50 Hz 400 W.
- Cuenta horas de trabajo y voltímetro control suministro corriente alternador.
- Pulsador paro de emergencia en panel de mandos.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad incorporada.
- Salida producto químico en baja presión, controlado desde lanza.
- Dispositivo anti-calcáreo en modelo KHA2021DCS.
- Caldera vertical Acero Inoxidable de máxima seguridad 12V DC, con sistema de refrigeración por aire que evita el calentamiento exterior de la misma, dotada de serpentín de tubo de acero de doble recorrido.
- Termostato regulación temperatura.
- Control de llama en modelo KHA2021DCS.
- Depósito gas-oil incorporado.
- Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
- Bastidor en acero barnizado y paneles de cerramiento en acero inoxidable.
- Modelo Silencioso con cerramiento completo en Acero Inoxidable en KHA2021DCS.
- Kit ruedas transporte para modelo KHA2021GC (opcional).

Fabricación bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

ACCESORIOS DE SERIE

MKA3810	Manguera A.P. ⅜ ” 10 m con conexión rápida
30212 2003	Pistola prolongación térmica 500 mm
302212034	Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquillas doble
1003602506	Boquilla alta presión ¼ ” 25º 06
1003600006	Boquilla alta presión ¼ ” 0º 06 chorro directo