KRD-AP14-5E



VÍDEO DEMO
Nebulizador
KRD-AP14-5E

KRD-AM12-10E



VÍDEO DEMO
Nebulizador
KRD-AM12-10E

# KRD-AP14-5E I KRD-AM12-10E

*Idóneo para la limpieza y desinfección en todo tipo de espacios medianos y grandes, interiores y exteriores: colegios, gimnasios, polideportivos, piscinas, bares, restaurantes, centros comerciales, puertos, aeropuertos, hoteles, hospitales, vehículos, transporte público, etc. Utilización en jardinería y agricultura para humectación, riego y fumigación.*

| | KRD-AP14-5E | KRD-AM12-10E |
|---|---|---|
| **Depósito liquido (L)** | 4 | 10 |
| **Caudal (ml/min)** | 150 - 260 (regulable) | 350 - 750 (regulable) |
| **Diam. Partículas (µm)** | 0 - 50 (regulable) | 0 - 50 (regulable) |
| **Flujo Horizontal (metros)** | 5 - 10 | 8 - 10 |
| **Flujo Vertical (metros)** | 2 - 4 | 4 - 6 |
| **Tensión (V-Hz)** | 220-50 | 220-50 |
| **Potencia Motor (W)** | 1400 | 1400 |
| **Respaldo** | - | Acolchado |
| **Cable Eléctrico (metros)** | 10 | 10 |
| **Dimensiones (cm)** | 36x24x43 | 47x19x48 |
| **Peso (Kg)** | 3,1 | 4 |



KRD-AP14-5E



KRD-AM12-10E









KRD-AP14-5E



KRD-AM12-10E






KRD-AM12-10E







## CARACTERÍSTICAS KRD-AP14-5E

- Nebulizador electrostático.
- Atomización de Ultra Bajo Volumen (ULV).
- Partículas de gotas con un diámetro regulable de 0-50 µm.
- Regulación de dosificación de producto de 150-260 ml/min.
- Conexión eléctrica de 220 V AC 50Hz.
- Interruptor de encendido ON-OFF en el mando.
- Motor de alto rendimiento de 1400W fiable y duradero.
- Alta eficiencia, nebulización uniforme y largo alcance.
- Sencillez de manejo, efectividad y rapidez.
- Capacidad de depósito de 4L.
- Longitud de cable eléctrico 10 metros.

Este nebulizador portátil, manejable y de uso continuo, incorpora un motor de 1400W, con caudal regulable de 150 a 260 ml por minuto, su capacidad de depósito es de 4 litros. DE FORMA SENCILLA Y PRÁCTICA, genera una pulverización ultrafina de solución desinfectante sin mojar las superficies tratadas.

## CARACTERÍSTICAS KRD-AM12-10E

- Nebulizador electrostático.
- Atomización de Ultra Bajo Volumen (ULV).
- Partículas de gotas con un diámetro regulable de 0-50 µm.
- Regulación de dosificación de producto de 350-750 ml/min.
- Conexión eléctrica de 220 V AC 50Hz.
- Interruptor de encendido ON-OFF en el mando.
- Motor de alto rendimiento de 1400W fiable y duradero.
- Alta eficiencia, nebulización uniforme, largo alcance.
- Capacidad de depósito de 10 litros.
- Longitud de cable eléctrico de 10 metros.
- Respaldo ajustable, ergonómico y totalmente acolchado.

Nebulizador portátil, liviano y muy cómodo a la hora de utilizarlo, gracias a su respaldo acolchado. Incorpora un motor de 1400 W y su caudal es regulable de 350 a 750 ml por minuto, su capacidad de depósito de 10 litros. DE FORMA SENCILLA Y PRÁCTICA, genera una pulverización ultrafina de solución desinfectante sin mojar las superficies tratadas.

**¿Por qué se recomienda utilizar nebulizadores electrostático?**

Éstos generan una fina niebla electrostática con alta concentración de aniones cargados negativamente. Las partículas en suspensión de cualquier espacio contienen virus y bacterias en el aire que están cargados positivamente. Al rociar con los aniones del nebulizador se consigue neutralizar la carga positiva de los virus y bacterias en suspensión. Al neutralizar su carga, aumenta su peso, asentándose en suelo y superficies. Combinado con la solución química desinfectante conseguiremos la eliminación de virus y bacterias de manera fácil y efectiva.

**Idóneos para jardinería y agricultura**
Humectación, riego y fumigación.