




kruger.es

FREGADORAS-BARREDORAS/HOMBRE A BORDO/INDUSTRIALES

KBF115B/KBF115G/KBF115D



Gran anchura de barrido y defregado



Labios de aspiración reversibles



Bajada/Subida cepillos eléctrica



Superficie filtrante

170kg ↓



Presión sobre cepillos



Indicador luminoso de carga de batería



Cuenta horas



Sacudidor de filtro eléctrico

210L
220L

Depósito de polietileno resistente a golpes y ácido





P.V.P. KBF115B incluido cargador y batería

USO RECOMENDADO

Barrido y fregado de forma simultánea en una misma máquina. Idónea para grandes superficies donde se requiere un gran ahorro de costes derivados de la limpieza.

| | KBF115B | KBF115G | KBF115D |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ancho de barrido mm | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Ancho de fregado mm | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Ancho de secado mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Capacidad de limpieza-rendimiento máx. m ² /h | 7.000 | 8.050 | 8.050 |
| Autonomía de funcionamiento con las 3 funciones h | 3 | Sin límite | Sin límite |
| Capacidad depósito Gas/Diésel L | --- | 20 | 20 |
| Capacidad depósito químico L | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad depósito recuperación L | 210 | 210 | 210 |
| Capacidad depósito residuos sólidos L | 210 | 210 | 210 |
| Descarga hidráulica depósito residuos sólidos | Sí | Sí | Sí |
| Superficie filtrante m ² | 6 | 6 | 6 |
| Nº cepillos y diámetro fregado mm | 3 x 380 | 3 x 380 | 3 x 380 |
| Central barrido longitud y diámetro mm | 850 x 300 | 850 x 300 | 850 x 300 |
| Nº cepillos laterales barrido longitud y diámetro mm | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 |
| Presión cepillos fregado kg | 180 | 180 | 180 |
| Tracción | Hidráulica posterior | Hidráulica posterior | Hidráulica posterior |
| Tipo de tracción | Moto-rueda/diferencial | Moto-rueda/diferencial | Moto-rueda/diferencial |
| Velocidad máxima de avance Km/h | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| Pendiente máxima superable % | 10 | 10 | 10 |
| Radio mínimo de giro mm | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Tensión de alimentación V | 36 DC | GAS GPL | DIÉSEL |
| Nº motor aspiración secado W | 2 x 36 V x 850 | 2 x 36 V x 850 | 2 x 36 V x 850 |
| Nº motor aspiración barrido W | 1 x 36 V x 350 | 1 x 36 V x 350 | 1 x 36 V x 350 |
| Nº motores cepillo fregado W | 3 x 36 V x 900 | 3 OMM HIDRÁULICOS | 3 OMM HIDRÁULICOS |
| Motor sacudidor filtro W | 1 x 36 V x 200 | 1x36Vx4,4 AMP 7.000 rpm | 1x36Vx4,4 AMP 7.000 rpm |
| Motor tracción hidráulico | GLT 250 | GLT 250 | GLT 250 |
| Alimentación batería | COFRE 36 V 630 Ah | GAS GPL | DIÉSEL |
| Elevación cepillos laterales barrido | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Elevación cepillo central barrido | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Elevación cepillos fregado | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Elevación boca secado | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Traslación base cepillo fregado | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Freno se servicio | Hidráulico a pedal | Hidráulico a pedal | Hidráulico a pedal |
| Freno estacionamiento | Mecánico a leva | Mecánico a leva | Mecánico a leva |
| Rumorosidad dB | 78 | 85 | 85 |
| Longitud cm | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Anchura cm | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Altura cm | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Peso (sin baterías) kg | 960 | 960 | 960 |
| Batería Ácido | Cofre 36 V 630 Ah | --- | --- |
| Cargador batería | 1 36 V 80 Ah | --- | --- |
| P.V.P. € (IVA no inc.) | 75.443,00 | 72.722,00 | 71.068,00 |